



Express-Ventilboxen *flexibel und schnell*

In den einbaufertigen Ventilboxen sind zuverlässige Magnetventile mit Überwurf-Verschraubungen bereits montiert. Die Box wird im Erdreich positioniert, um anschließend das PE-Rohr direkt von außen anzuschließen.



Eigenschaften und Vorteile

- Zeit- und Kostenersparnis
- leichte Handhabung
- hohe Stabilität durch passgenaue Lochbohrung für die Leitungen
- hochwertige Materialien garantieren eine lange Nutzungsdauer
- verschraubter Kunststoffboden schützt vor Bodeneintrag von unten
- wahlweise mit 2 bis 6 Ventilen in einer Box
- ein- oder beidseitige Abgänge im Messing mit 1 Zoll AG außerhalb der Box
- Magnetventile 24 VAC/DC oder robuste Messing-Magnetventile 24 VAC wahlweise mit Druckregulierung

Modelle

- | | |
|--|---|
| • Ventile aus glasfaserverstärktem Kunststoff: | • Ventile in Messing: |
| 2 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig | 2 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig |
| 3 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig | 3 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig |
| 4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig | 4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge einseitig |
| 4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig | 4 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig |
| 5 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig | 5 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig |
| 6 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig | 6 Ventile, 1 Zoll AG, Ausgänge beidseitig |

