



Der Regner der Typenreihe 3500 ist ein Getriebe-Versenkregner mit 1/2" (15/21) Anschlussgewinde mit geringer bis mittlerer Wurfweite, besonders geeignet für die Hausgartenbewässerung. Der Sektor ist schnell und einfach nur mit einem flachen Schraubendreher einzustellen.

Ausstattung und Merkmale

- Einfache Sektoreinstellung mit flachem Schraubendreher
- Öl- und Fettfreies Getriebe
- Teil- und Vollkreismodell (40 - 360°)
- Aufsteckbarer Düsensatz mit 6 UNIFORM Düsen
- Strahlstörsschraube ermöglicht Reduzierung der Wurfweite um 35% ohne Düsentausch
- Schnelle Überprüfung des Sektors
- Abstreifdichtung schützt Innenteil vor Verschmutzung
- Kein Auswechseln des Stators bei Düsenwechsel erforderlich
- Leicht herausnehmbarer Filter
- Einfach auszuwechselnde Düsen
- Auslaufsperrventil (SAM) als Option, Vermeidet Erosionen und Pfützenbildung
- Überdrehmechanismus

Betriebsdaten

- Wurfweite: 4,6 - 10,7 m
- Wurfweite mit Strahlstörsschraube: 2,9 m
- Druck: 1,7 - 3,8 bar
- Durchflussmenge: 0,12 - 1,04 m³/h
- Anschluss: 1/2" IG
- Teilkreiseinstellung: 40 - 360°

Artikelnummern

- 3504-PC Kunststoffaufsteiger 10 cm, vormontierte 2,0 Düse
- 3504-PC-SAM Kunststoffaufsteiger 10 cm, mit Auslaufsperrventil

Zubehör

- 3504TREE Ersatzdüsensatz
- SJ-506 Swing Joint 2x 1/2" AG, Länge 15 cm
- SJ-512 Swing Joint 2x 1/2" AG, Länge 30 cm
- ROTORTOOL Einstellschlüssel für Sektoreinstellung

